

# TRONCO

Datasheet



De grote verrassing in het donker: de boomstronk die licht geeft! TRONCO is een armatuur van onbehandeld kastankehout en wordt eenvoudig op de bodem geplaatst. Geen graafwerk nodig. Ideaal voor het markeren en begrenzen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen en routes. Standaard verkrijgbaar in 1 of 2 meter lengte en desgewenst voorzien van een anti-diefstal voorziening.

**timberlab**  
natural outdoor solutions

## SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Kastanje
- **Dikte:** 180/220mm
- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per LED module:** 2.4 Watt
- **Lumen output per LED module:**

2.700K = 121 lm
4.000K = 153 lm
amber = 47 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 155x65 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.




## OPTIES

- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Keurmerk:** PEFC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Kabel:** De TRONCO wordt standaard geleverd met een 1mtr aansluitkabel
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan afwijkende lichtpunten of licht naar 2 zijdes.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

# LEDMODULES



	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficiëntie	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

\* Gemeten waarden



## AFMETINGEN EN GEWICHTEN



L = Lengte

Gewicht	16 kg	31 kg
CO2 opslag	26 kg	50 kg

## PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
25= TRONCO	2= Kastanje	0= N.v.t. 2= PEFC	95= Lengte 1 met 2 LEDS 96= Lengte 2 met 3 LEDS	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	1= Met kabel	1= 230 V 2= 12-24V	00

## VOORBEELD

TRONCO, Kastanje, PEFC, Lengte 1 met 2 LEDS, 2.700K, Met kabel, 230V.  
Product code: 25228011100